

TIP OKNA WD 100

slika1, slika2, slika3

Karakteristike profila:

Les:	
večslojno lepljen,	✓
brez (ali z) zunanjim dolžinskim spojem,	✓
ekološko zaščiten, z večslojnimi nanosi	✓
Dimenzije profila:	
Debelina podboja	78 mm
Skupna debelina	98 mm
Skupna vidna širina ZG, L, D	133 mm
Steklo:	
možna vgradnja različnih izolacijskih tipov	✓
troslojno od $U_g = 0,6$ do $0,5$	✓
skupna debelina (max. varnostne zahteve)	36 - 56 mm
Toplotne karakteristike profila - U_w:	
za les iglavcev	✓
odvisno od sestave stekla	✓
$U_g = 0,6$	$0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
$U_g = 0,5$	$0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tesnilo:	
trajno elastično, UV odporno	✓
število standardno vgrajenih tesnil	3
možna vgradnja dodatnega tesnila	✓
Okovje:	
omogoča enostavno enoročno uporabo	✓
možna izbira vidnega ali skritega okovja	✓
varnostni razred RC1 in RC2	✓
Alu odkapni profili:	
za najbolj izpostavljene predele okna	✓
služijo kot zaščita pred vremenskimi vplivi	✓
Obdelava profila:	
zaoblejni robovi nudijo prijetnejši videz	✓
omogoča enakomeren nanos zaščitnih premazov	✓
notranji rob krila možen v izvedbi z naklonom ali raven	✓
Sistem odpiranja:	
fiksno, nagibno, vrtljivo	✓
kombinirano vrtljivo-nagibno,	✓
drsno-nagibna stena, dvižno-drsna stena	✓