

TIP OKNA WD 780

slika1, slika2, slika3

**Karakteristike profila:**

<b>Les:</b>	
večslojno lepljen,	✓
brez (ali z) zunanjim dolžinskim spojem,	✓
ekološko zaščiten, z večslojnimi nanosi	✓
<b>Dimenzije profila:</b>	
Debelina podboja	78 mm
Skupna debelina	98 mm
Skupna vidna širina ZG, L, D	115 mm
Skupna vidna širina SP	133 mm
<b>Steklo:</b>	
možna vgradnja različnih izolacijskih tipov	✓
troslojno od Ug= 0,8 do 0,6	✓
skupna debelina	36 - 46 mm
<b>Toplotne karakteristike profila - Uw:</b>	
za les iglavcev	✓
odvisno od sestave stekla	✓
Ug= 0,8	1,00 W/m <sup>2</sup> K
Ug= 0,6	0,87 W/m <sup>2</sup> K
<b>Tesnilo:</b>	
trajno elastično, UV odporno	✓
število standardno vgrajenih tesnil	2
možna vgradnja dodatnega tesnila	✓
<b>Okovje:</b>	
omogoča enostavno enoročno uporabo	✓
možna izbira vidnega ali skritega okovja	✓
varnostni razred RC1 in RC2	✓
<b>Alu odkapni profili:</b>	
za najbolj izpostavljene predele okna	✓
služijo kot zaščita pred vremenskimi vplivi	✓
<b>Obdelava profila:</b>	
zaoblejni robovi nudijo prijetnejši videz	✓
pri notranji obdelava krila možna R8 ali R3 mm	✓
omogoča enakomeren nanos zaščitnih premazov	✓
<b>Možne oblike za vgradnjo:</b>	
pravokotne, trikotne, poševne	✓
zaobljene, okrogle,..	✓
<b>Sistem odpiranja:</b>	
fiksno, nagibno, vrtljivo	✓
kombinirano vrtljivo-nagibno,	✓
harmo stena, drsno-nagibna stena,	✓