

TIP OKNA WD 920

slika1, slika2, slika3

Karakteristike profila:

Les:	
večslojno lepljen,	✓
brez (ali z) zunanjim dolžinskim spojem,	✓
ekološko zaščiten, z večslojnimi nanosi	✓
Dimenzije profila:	
Debelina podboja	92 mm
Skupna debelina	112 mm
Skupna vidna širina ZG, L, D	115 mm
Skupna vidna širina SP	133 mm
Steklo:	
možna vgradnja različnih izolacijskih tipov	✓
troslojno od Ug= 0,7 do 0,5	✓
skupna debelina	44 - 52 mm
Toplotne karakteristike profila - Uw:	
za les iglavcev	✓
odvisno od sestave stekla	✓
Ug= 0,7	0,93 W/m ² K
Ug= 0,5	0,78 W/m ² K
Tesnilo:	
trajno elastično, UV odporno	✓
število standardno vgrajenih tesnil	3
možna vgradnja dodatnega tesnila	✓
Okovje:	
omogoča enostavno enoročno uporabo	✓
možna izbira vidnega ali skritega okovja	✓
varnostni razred RC1 in RC2	✓
Alu odkapni profili:	
za najbolj izpostavljene predele okna	✓
služijo kot zaščita pred vremenskimi vplivi	✓
Obdelava profila:	
zaoblejni robovi nudijo prijetnejši videz	✓
pri notranji obdelava krila možna R8 ali R3 mm	✓
omogoča enakomeren nanos zaščitnih premazov	✓
Možne oblike za vgradnjo:	
pravokotne, trikotne, poševne	✓
zaobljene, okrogle,..	✓
Sistem odpiranja:	
fiksno, nagibno, vrtljivo	✓
kombinirano vrtljivo-nagibno,	✓
harmo stena, drsno-nagibna stena,	✓